



CB 300F
TWISTER



MOTOR

Tipo

Monocilíndrico vertical, OHC, 2
válvulas, enfriado por aire/aceite

Cilindrada (cc.)

293,52

Diámetro x Carrera

77,0 mm x 63,033 mm

Potencia Máxima

24 HP @ 7500 RPM

Torque Máximo

25,6 Nm @ 5500 RPM

Ratio de compresión

9,3 : 1

Capacidad de Aceite (Lts.)

1,6 L (SAE 10w30 API SJ o superior,
JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección electrónica Honda PGM-FI

Capacidad de Estanque (Lts.)

14,1 Litros (incluye reserva de 1,7 L)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Electrónico (por ECU)

Batería

YTZ7S - 12V / 5.1 Ah

Sistema de Arranque

Eléctrico por botón

Sistema de Iluminación

Faros e intermitentes LED

INSTRUMENTOS

Tablero

Digital retroiluminado

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo

Mecánica / 6 marchas

Embrague

Multidisco húmedo, Antirrebote

Transmisión final

Por piñón y cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. 2.084 / 765 / 1.075

Distancia entre ejes (mm) 1.390

Altura Asiento (mm.) 789

Peso en orden de marcha (Kg.) 152

SUSPENSION

Delantera

Horquilla telescópica invertida

Trasera

Basculante con monoamortiguador

TIPO NEUMATICO

Delantero

Llanta de aleación - 110/70R17M/C 54H
sin cámara

Trasero

Llanta de aleación - 140/70R17M/C 66H
sin cámara

TIPO FRENO

Delantero

Disco con caliper hidráulico / ABS

Trasero

Disco con caliper hidráulico / ABS

COLORES DISPONIBLES



AZUL



NEGRO



ROJO



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.