QJMOTOR

TRX 25











1. Motor

Tipo de motor	Monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida
Diámetro × carrera	72,0 × 61,2 mm
Cilindrada	249,2 cc
Potencia máxima	20,5 kW a 9.500 rpm (27,5 HP aprox.)
Torque máximo	22,5 Nm a 7.250 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica (EFI)
Sistema de arranque	Eléctrico
Embrague	Manual, multidisco en baño de aceite
Transmisión	6 velocidades, por cadena

Potencia de motor **27 hp a 9500 rpm**

2. Chasis, suspensión y frenos

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Amortiguador telescópico de resorte con amortiguación hidráulica
Neumático delantero	100/80-17
Neumático trasero	130/70-17
Freno delantero	Disco hidráulico de 260 mm con ABS
Freno trasero	Disco hidráulico de 220 mm con ABS

Colores disponibles

3. Dimensiones y capacidad

Largo × ancho × alto	2.065 × 810 × 1.065 mm
Distancia entre ejes	1.360 mm
Altura del asiento	780 mm
Distancia libre al suelo	190 mm
Peso en orden de marcha	155 kg
Capacidad del estanque	13,5 litros

Homologación: 150/250: E-Mark
125: E5