



RK250S

FICHA TÉCNICA

MOTOR

CILINDRADA	249,4 CC, MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, 4 VÁLVULAS
POTENCIA MÁXIMA	22,8 HP A 8500 RPM
TORQUE MÁXIMO	21 NM A 7000 RPM
CAJA DE CAMBIOS	6 VELOCIDADES
REFRIGERACIÓN	POR ACEITE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	EFI (INYECCIÓN ELECTRÓNICA)
ENCENDIDO	TCI
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES

LONGITUD	2050 MM
ANCHO	800 MM
ALTURA	1080 MM
DISTANCIA ENTRE EJES	1360 MM
ALTURA DEL ASIENTO	805 MM
PESO EN VACÍO	140,3 KG
CAPACIDAD DE ESTANQUE	20 LITROS

CHASIS - SUSPENSIÓN - FRENOS

SUSPENSIÓN DELANTERA	HORQUILLA INVERTIDA 35 MM (RECORRIDO 115 MM)
SUSPENSIÓN TRASERA	AMORTIGUADOR PRO-LINK AJUSTABLE (RECORRIDO 45 MM)
FRENO DELANTERO	DISCO 276 MM CON PINZA DE 2 PISTONES (ABS)
FRENO TRASERO	DISCO 220 MM CON PINZA DE 2 PISTONES (ABS)
RUEDAS	ALEACIÓN DE ALUMINIO
NEUMÁTICOS	DELANTERO: 110/70 - R17 TRASERO: 140/70 - R17

COLORES

