

ESPECIFICACIONES

TRK 702X

MOTOR

Tipo
2 cilindros / 4 tiempos / 8 válvulas

Sistema de válvulas
DOHC

Bore & Diámetro x carrera
ø83x64.5mm

Cilindrada
698cc

Potencia máxima
35.0kW at 6500 r/min

Torque máximo
58N·m/5250 r/min

Relación de compresión
11.6:1

Caja de cambios
6 velocidades

Lubricación
Lubricación por salpicadura a presión

Embrague
Embrague húmedo multidisco

Sistema de combustible
EFI

Sistema de refrigeración
Refrigerado por líquido

Encendido
Eléctrico

Sistema de encendido
T.C.I.

CHASIS

Chasis
Estructura de celosía de acero

Suspensión delantera
Horquillas telescópicas invertidas,
recorrido 140 mm

Suspensión trasera
Monoamortiguador,
recorrido 33 mm

Frenos delanteros
Doble disco con ABS Bosch, diámetro 320mm

Freno trasero
Disco con ABS Bosch, diámetro 260 mm

Neumático delantero
110/80 R19

Neumático trasero
150/70 R17

Distancia entre ejes
1505mm

Altura libre al suelo
210mm

Peso en seco
222kg

Capacidad de combustible
20L



Verde Bosque



Gris Lunar



Gris Antracita



Arena del Desierto



Nada se interpone en el camino
de la Benelli TRK 702X.

TRK
702X

Benelli