

SPECIFICACIONES

**TX 150**

## MOTOR

Modo de Motor  
1 cilindro / 4 tiempos / 2 válvulas, OHV

Sistema de Refrigeración

Refrigerado por aire

Diámetro x carrera

Ø57.3x57.8 mm

Cilindrada

149 cc

Potencia Máxima

8.3kW/8500rpm

Torque Máximo

11.4N·m/6000rpm

Relación de Compresión

9.3:1

Tipo de Transmisión

5 velocidades

Sistema de Lubricación

Lubricación por salpicadura a presión

Tipo de Embrague

Embrague húmedo multidisco

Sistema de Combustible

Carburador

Transmisión Final

Cadena

Encendido

Eléctrico y de pedal

Sistema de Encendido

C.D.I

## CHASIS

Tipo de chasis

Chasis tipo arco trasero

Suspensión delantera

Horquillas telescópicas de 160 mm

Suspensión trasera

Resorte helicoidal telescópico

con amortiguación, recorrido de 52.5 mm

Freno delantero

Disco de 265 mm

Freno trasero

Disco de 220 mm

Neumático delantero

90/90-19

Neumático trasero

110/90-17

Distancia entre ejes

1360mm

Altura libre al suelo

260mm

Peso en orden de marcha

150kg

Capacidad de combustible

13L



Blanco



Negro



Rojo



azul



**CONDUCE A  
DONDE SEA  
DISFRUTA  
AL MÁXIMO**

Aprovecha el diseño doble  
propósito de la Keeway TX 150  
para caminos de tierra y asfalto.

**TX 150**