

YZ 450 FX

ENDURO



Colores Disponibles





Especificaciones

MOTOR	Tipo de motor	Invertido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
	Cilindrada	450 cm3
	Diámetro x carrera	97,0 x 60,8 mm
	Relación de compresión	13,0 : 1
	Refrigeración	Por líquido
	Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
	Sistema de alimentación	Inyección electrónica, Mikuni® 44mm
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Sistema de encendido	TCI
	Sistema de lubricación	Cárter húmedo
	Transmisión	5 velocidades, engrane constante
CHASIS	Bastidor	Cuna semidoble
	Ángulo del eje delantero	27,2°
	Avance	116 mm
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida KYB®
	Recorrido suspensión delantera	310 mm
	Suspensión trasera	Basculante, Amortiguador Monoshock KYB®
	Recorrido suspensión trasera	317 mm
	Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 270 mm
	Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 240 mm
	Neumático delantero	80/100-21, Dunlop
DIMENSIONES	Neumático trasero	120/90-18, Dunlop
	Largo total	2.175 mm
	Ancho total	825 mm
	Altura total	1.280 mm
	Distancia entre ejes	1.480 mm
	Distancia mínima al suelo	320 mm
	Peso en orden de marcha	115 kg
	Capacidad depósito combustible	8,2 L

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación para smartphones Power Tuner para realizar ajustes en pista
- Nuevo diseño del motor de arranque eléctrico, compacto y de bajo peso con batería de ion litio.
- Suspensión líder en su clase



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

Modelo
YZ 450 FX

Vida útil de la Motocicleta
(En Años) 4

Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser discontinuada (En Años) 4